



PASSIEFKOZIJN CHECKLIST

Controleer bij aankoop van uw Passiefkozijn of deze voldoet aan de gestelde eisen en vraag vooraf of de kwaliteitsverklaringen aanwezig zijn.



- ✓ SKH kwaliteitsverklaring op verlijming geïsoleerd hout.
- ✓ SKH kwaliteitsverklaring (geïsoleerd hout) op KOMO certificaat concept II.
- ✓ Controle KOMO certificaten www.skh.org / www.komo.nl
- ✓ 10 jaar verzekerde SGT Garantie. (controle op www.sgtonline.nl)
- ✓ Berekening volgens EN-ISO-10077-2 / NEN-1068. (controle advies bureau)
- ✓ Afmeting berekening 1230 x 1480 mm
- ✓ U-window $\leq 0,8$ W/m².K voorzien van kwaliteitsverklaring.
- ✓ Inbraakwerendheid weerstandklasse 2 NEN 5096. (bouwbesluit eis)
- ✓ Luchtdichtheid 650 Pascal (geschikt voor Qv10 = 0,15) NEN-2686.
- ✓ FSC / PEFC gecertificeerd. (controle of verwerker en aannemer ook gecertificeerd zijn)

Definitie Passiefkozijn

Een houten passiefkozijn is een laag energie kozijn met een U-window $\leq 0,8$ W/m².K. De waarde wordt berekend volgens de EN-ISO-10077-2 met een isolatiewaarde van beglazing U-glas $\geq 0,6$ W/m².K met een minimale G-waarde $\geq 0,45$. De afmeting voor de berekening is 1230 x 1480 mm. Een houten passiefkozijn is voorzien van een KOMO attest met productcertificaat en wordt geleverd met 10 jaar verzekerde SGT garantie. Het houten passiefkozijn heeft een luchtdichtheid van 650 pascal NEN-2686 en een minimale inbraakwerendheid weerstandklasse 2 NEN-5096.

Mocht uw aangeboden passiefkozijn afwijken van bovengenoemde dan heeft u niet te maken met het passiefkozijn.

Informatie: www.passiefkozijn.nl